MOLYDUVAL Aceton Spray

Sandariklių ir pramoninių klijų pašalintojas

MOLYDUVAL Aceton Spray yra acetono pagrindo grubaus paruošimo valiklis, ideliai tinkantis pašalinti tepalą, alyvą, lipiklius, klijus, sandariklius, glaistą ar kitus nešvarumus nuo emaliuotų, glazūruotų, lakuotų paviršių, stiklo pluošto, akrilo, porceliano ir kitų darbinių paviršių.

Didelė tirpiklių mišinių koncentracija užtikrina maksimalų efektą valant stabdžių dalis, nenaudojant ozono sluoksnį ardančius junginius ir chloro turinčius tirpiklius. Galingo poveikio purškiklis lengvai nuplauna stabdžių skysčių, konsistencinių tepalų, alyvų purvą, sąnašas ir prikepimus nuo apdailos, įrangos korpusų, talpų, cilindrų ir spyruoklių.

Savybės

- Pašalina tepalus ir dervas, net silikoninius sandariklius ir silikonines alyvas bei sintetinius skysčius
- Pašalina prikepusius tepalus, jų nešvarumus
- Būdamas saugesniu, keičia valiklius su chloridais, trichloretilenu, perchoretilenu, kitus valiklius su ozono sluoksnį ardančiais propelantais
- Nugaruoja nuo apdirbto paviršiaus nepalikdamas nuosėdų

Pritaikymas

- Kaip valymo ir nusausinimo tirpiklis elektoninkos komponentams tarpiniuose gamybos etapuose.
- Remontuojamiems ar pakartotinio apdirbimo paviršiams
- Visiems įrankių, įrengimų, mašinų valymo ir nuriebalinimo panaudojimo atvejams pramonėje, buityje ar transporte
- Stabdžių, starterių, generatorių valymo darbams automobilių sektoriuje
- Įrankių nuriebalinimui prieš klijavimą ar lakavimą
- Plačiai naudojamas stiklo pluošto valčių, sklandytuvų, vėjo jėgainių propelerių ir panašiems konstravimo darbams
- Kaip tirpiklis autotransporto, staklių panelių valikliams
- Kitiems pritaikymo atvejams, kai reikalingas ypač stiprus tirpinimo ir švaraus nugaravimo efektas.

Naudojimo patarimai

Purškite iš 25-30 cm atstumo tiesiai ant apdirbamo paviršiaus. Leiskite jam nudžiūti.

TECHNNIAI PARAMETRAI	Vnt.	Rezultatai
Bazinis skystis		Acetonas
Spalva		skaidri
Tankis prie 15ºC	kg/m³	796
Pliūpsnio taškas	C	-17
Kvapas		aštrus

www.mechanica.lt