


MOLYDUVAL

Sekorex Kettenspray



+270°C



-20°C

Sintetinis grandinių tepimo aerosolis

MOLYDUVAL Sekorex Kettenspray yra sintetinės, gylaus išvalymo hidrotrintingu grandinių alyvos aerosolis. Skirtas visų tipų grandinėms, ypač veikiamoms aukštų temperatūrų. Dėl savo gerų skvarbos savybių puikiai įsigeria į grandinės ritinėlius ir sumažina trintį. Suderinamas su O-žiedais.

MOLYDUVAL Sekorex Kettenspray sudėtyje neturi dirbtinių lipiklių, todėl perkaitimo atveju beveik nepalieka nepageidautinų nuosėdų. Greitaeigėms grandinėms rekomenduojame naudoti kitą, turintį padidinto lipnumo savybes produktą *MOLYDUVAL Sekorex H*.

Savybės

- stabilumas prie ekstremalių temperatūrų
- puiki apsauga nuo devėjimosi, didelių slėgių (EP) pernešimo geba
- tik nedideli nugaravimo prie aukštų temperatūrų nuostoliai
- tinkamas senėjimo ir oksidacijos stabilumas
- aukštas pliūpsnio ir užsidegimo taškas
- ypatingos valkšnumo charakteristikos
- suderinamas su sandarikliais ir O-žiedais
- savistovis grandinės valymosi efektas
- išskirtinės suteptimo ir paviršių atskyrimo plėvele savybės
- sumažina trinties koeficientą iki minimumo
- saugo nuo rūdžių ir trinties korozijos
- išsaugo ilgalaikes antifricines suteptų paviršių savybes

Panaudojimas

- jėgos grandinių keltuvuose, tekstilės, pakuotės ir pan. pramonės įrengimuose tepimui
- ekstremalių temperatūrų grandinių tepimui pasterizacijos gamyklose, džiovavimo kameroje, krosnyse, tekstilės pramonėje. Taip pat transporto priemonių grandinėms. Alyva apgaubia žiedų plyšius ir sukūria puikiai apsaugą nuo trinties
- kaip ekstremalių EP slėgių ir temperatūrų tepalas mechaninės inžinerijos lėtaeigiems slydimo guoliams

Naudojimo instrukcija

Purkšti plonu sluoksniu iš 15-20 cm atstumo. Išlaikykite grandinę alyvuotą.

SAVYBĖS	Specifikacijos	Vnt.	Rezultatai
Bazinė alyva			Sintetinė poliolio esterių
Spalva			švieisiai ruda
Tankis prie 15°C	SEB 181301	kg/m ³	960
Bazinės alyvos klampumas prie 40°C	DIN 51562	mm ² /s	220
Darbinės temperatūros		°C	-20 iki +270