

MOLYDUVAL
Polypan LKA Spray



Suderinamo su plastiku sintetinio tepalo aerozolis


MOLYDUVAL Polypan LKA Spray pagrindas yra universalūs PAO pagrindo tepalai puikiai tinka naudoti įvairiose srityse, ypač ten, kur pageidaujamas suderinamumas su plastiku, kartu užtikrinant sintetinių tepalų apsaugos ir dilimo prevencijos savybes. Ilgas tarnavimo laikas, platus temperatūrų diapazonas ir atsparumas vandeniui. Naudojamas slydimo guoliuose, antifrikciniuose guoliuose ir kt. Puikus stabilumas, apsaugo nuo rūdžių, platus darbinės temperatūros diapazonas. Puikiai tinka drėgnoms sąlygoms. Lipnūs, kad geriau priliptų.



Savybės

- Geros antikorozinės savybės
- Atsparus vandeniui
- Gebėjimas atlaikyti aukštą slėgį
- Stiprus lipnumas
- Atsparus šalčiui
- Biologiškai skaidus
- Geras atsparumas vaikščiojimui
- Mažas nuosėdų ar anglies susidarymo pavojus
- Mažas pradinis sukimo momentas
- Suderinamas su daugeliu sandariklių ir plastikų
- Santykinai geras suderinamumas su sandarikliais, plastikais ir dažais, prieš naudojimą patikrinkite suderinamumą

+180ºC



-70ºC

Pritaikymas

- Maišytuvams
- Plastikiniams antifrikciniams ir įvoriniams guoliams žemoje arba kintančioje temperatūroje, esant dideliems greičiams
- Tiksliosios inžinerijos instrumentams
- [lastikiniams vyriams, jungtims, bėgiams, kreipiančiosioms
- Aušinimo įrangos antifrikciniams arba įvoriniams guoliams
- Mažiems medicinos ar farmacijos įrangos plastikiniams reduktoriams
- Didelio greičio mažų krumpliaračių tepimui
- Instrumentų jungtims
- Radaro ar telegrafo įrangos krumpliaračiams
- Tachometro ašims
- Tiksliosios inžinerijos, muzikos ir buitinės įrangos įvoriniams guoliams
- Plastikiniams guoliams ir krumpliaračiams sanitarinėje technikoje

Daugiau informacijos apie tepalus plastikui čia : https://www.mechanica.lt/kategorija/tepimo-sprendimai-pramonei/plastiko

TECHNINĖS SAVYBĖS	Specifikacijos	Vnt.	Rezultatai
Pramoninis žymėjimas	DIN 51502		KPHC2N-40 ir SO-L-XDDHB2
Bazinė alyva			Sintetinė PAO
Spalva			rusva
NLGI konsistencijos klasė	DIN 51818		2
Lašėjimo pradžios taškas	ASTM D-2265	ºC	280
Darbinės temperatūros		ºC	-40 iki+140
Piko temperatūros		ºC	+180
Bazinės alyvos klampa prie 40ºC		mm^2/s	460
Atsparumas vandeniui	DIN 51807	pakopa	0-90
Stabilumas (Pen. sumažėjimas10000DH)	DIN ISO 2137	·0,1 mm	< 20
Antikorozinė apsauga	DIN 51802	Pakopa	1
VKA-vertė	DIN 51350 T4	N	3150

mechanica
Tepimo sprendimai pramonei