
MOLYDUVAL
Sekorex K Spray










+270ºC



-20ºC

Sintetinis grandinių tepimo aerozolis

MOLYDUVAL Sekorex K Spray (senesniu Kettenspray pavadinimu) yra sintetinės, gilaus išvalymo hidrotritingu grandinių alyvos aerozolis. Skirtas visų tipų grandinėms, ypač veikiamoms aukštų temperatūrų. Dėl savo gerų skvarbos savybių puikiai įsigeria į grandinės ritinėlius ir sumažina trintį. Suderinamas su O-žiedais. *MOLYDUVAL Sekorex K Spray* sudėtyje neturi dirbtinių lipiklių, todėl perkaitimo atveju beveik nepalieka nepageidautinų nuosėdų. Greitaeigėms grandinėms rekomenduojame naudoti kitą, turintį padidinto lipnumo savybes produktą - *MOLYDUVAL Sekorex H.*

Savybės

- stabilumas prie ekstremalių temperatūrų
- puiki apsauga nuo dėvėjimosi, didelių slėgių (EP) pernešimo geba
- tik nedideli nugaravimo prie aukštų temperatūrų nuostoliai
- tinkamas senėjimo ir oksidacijos stabilumas
- aukštas pliūpsnio ir užsidegimo taškas
- ypatingos valkšnumo charakteristikos
- suderinamas su sandarikliais ir O-žiedais
- savistovis grandinės valymosi efektas
- išskirtinės sutepimo ir paviršių atskyrimo plėvele savybės
- sumažina trinties koeficientą iki minimumo
- saugo nuo rūdžių ir trinties korozijos
- išsaugo ilgalaikes antifrikcines suteptų paviršių savybes

Panaudojimas

- jėgos grandinių keltuvuose, tekstilės, pakuotės ir pan. pramonės įrengimuose tepimui
- ekstremalių temperatūrų grandinių tepimui pasterizacijos gamyklose, džiovinimo kamerose, krosnyse, tekstilės pramonėje. Taip pat transporto priemonių grandinėms. Alyva apgaubia žiedų plyšius ir sukūria puikia apsaugą nuo trinties
- kaip ekstremalių EP slėgių ir temperatūrų tepalas mechaninės inžinierijos lėtaeigiams slydimo guoliams

Naudojimo instrukcija

Purkšti plonu sluoksniu iš 15-20 cm atstumo. Išlaikykite grandinę alyvuotą.

Daugiau informacijos apie aukštatemperatūrinių sintetinių alyvų aerozolius čia : https://www.aerozolis.lt/aukstatemp-grandiniu-aerozolis/

SAVYBĖS	Specifikacijos	Vnt.	Rezultatai
Bazinė alyva			Sintetinė poliolio esterių
Spalva			šviesiai gelsva
Tankis prie 15ºC	SEB 181301	kg/m³	970
Bazinės alyvos klampumas prie 40ºC	DIN 51562	mm²/s	220
Darbinės temperatūros		ºC	-20 iki +270
Stingio taškas		ºC	-27