
MOLYDUVAL
Sekorex PLX Spray


Lipnus grandinių tepimo aerozolis su MoS_2



MOLYDUVAL Sekorex PLX Spray yra lipnus grandininis tepalas sunkiai apkrautoms jėgos grandinėms. Dėl savo puikaus atsparumo nuplovumui vandeniu ir oksidacinio stabilumo tinkamas net aktyviai korozinei aplinkai.

MOLYDUVAL Sekorex PLX Spray yra labai kibus. Todėl efektingai tepa grandines, atviras pavaras ir trosus.

+450ºC



-25ºC

Savybės

- Atsparumas nuplovimui vandeniu
- Užtikrintas oksidacinis stabilumas
- Labia lipnus ir tąsus
- Atstūmia nuo sutepto paviršiaus dulkes
- Elastiškas net prie žemų temperatūrų
- Stabilus rūgščių poveikiai
- Geriausios apsaugos nuo devėjimosi savybės
- Efektinga apsauga nuo korozijos
- Dėl rinktinių EP priedų ir MoS_2 sudedamosios puikiai perneša aukštus slėgius ir šokines apkrovas

Panaudojimas

- Jėgos ir transporterių grandinių tepimui, tame tarpe dirbančių įrengimų triplekso grandinėms, smulkintuvų, malūnų transporterio grandinėms, keltuvų, tekstilės staklių grandinėms ir pan.
- Didesnių gabaritų grandinėms energetikos įmonėse, pvz. degiklių valymo įrengimų grandinės naudojamos Veba, RWE, Babcock
- Trosų ir plieniniu lynų konservacijai, tepimui bei priežiūrai
- Atvirų pavarų tepimui

Daugiau apie grandinių tepimo aerozolius čia :
https://www.aerozolis.lt/grandiniu-aerozoliai/

SAVYBĖS	Specifikacijos	Vnt.	Rezultatai
Bazinė alyva			Sintetinė
Darbinės temperatūros sausa tepimo danga		ºC	-25 iki 200 iki +450
Spalva			Žalsvai juoda
Atsparumas vandeniui	DIN 51807	Grade Ia-90	Absoliučiai atsparus
Almen-Wieland mašinos testas	Gutlast	kp	2000