
MOLYDUVAL
Soraja CL Spray







Saugus valymo aerozolis maisto pramonei

MOLYDUVAL Soraja CL Spray yra Labai efektyvus, be likučių ir ekologiškas valiklis ir riebalų šalinimo priemonė. Remiantis šiomis JAV Maisto ir vaistų administracijos (FDA) specifikacijomis:

- 172.882 Sintetiniai izoparafininiai naftos angliavandeniliai.
- Naudoti daržovių valymui putų flotacijos būdu
- 178.3530 Izoparafininiai tirpikliai
- 172.884 Bekvapiai lengvieji naftos angliavandeniliai, skirti valyti tiesiogiai su maistu besiliečiančias sritis
- 178.3620 Techninė baltoji mineralinė alyva
- 178.3650 Bekvapiai lengvieji naftos angliavandeniliai
- ir Vokietijos DAB 10 medicininio naudojimo reikalavimais.
- Vartotojai turėtų patys įvertinti, ar laikosi atitinkamo reglamento.

Savybės

- biologiškai skaidus
- skaidrios spalvos
- silpno kvapo
- labai ekonomiškas
- be kvapo
- “Food-Grade” maistinės klasės, sertifikuotas USDA H1, visi komponentai atitinka USDA / FDA- (FDA Reg. 21 CFR 178.3570) normatyvams, išleistiems “National Food Administration”

Pritaikymas

- Maisto gamybos įrangos valymui ir riebalų šalinimui
- Sukimo mechanizmams valyti
- įrankiams ir mašinoms valyti
- nerūdijančio plieno konteineriams ir mašinoms valyti
- grindims, dėmėms prie maisto fasavimo įrangos valyti
- maisto pramonės konvejeriams valyti ir skalauti
- maistinės klasės medžiagos reikalaujantys kritiniai taškai
- Visi maisto pramonės technologinės įrangos taškai, reikalaujantys saugaus nuvalymo

Daugiau apie valymo aerozolius čia :
https://www.aerozolis.lt/aerozolinis-valiklis/

TECHNINIAI PARAMETRAI	Specifikacijos	Vnt.	Rezultatai
Bazė			FDA detergentai
Spalva			skaidri
Tankis prie 15ºC	SEB 181301	kg/m³	750
PTFE dalelių dydis		mk	0,4
Pliūpsnio taškas		ºC	44
Vandens poveikis	DIN 51807	Pakopa	0
Oksidacinis stabilumas	DIN 51808	bar	<0,35
Apsauga nuo korozijos	DIN 51802	korodavimo laipsnis	0-0